

## MADRAS<sup>®</sup> GLÄSER EMPFOHLEN FÜR SCHREIBTISCHTRENNWÄNDE



### ECOSAT SCREEN

#### HALBTRANSPARENT

Lichtdurchlässigkeit 5 mm, weiss: 87,4%

KRAZTFEST (UNI EN 15186): Klasse A

FLECKENFEST (EN 438-2: Stufe 5)

Scheibengröße: 2250/2400 x 3210

Stärke: 4/5/6/8/10/12 mm

Farbe: weiss /extraweiss



### PIXEL GRADIENT

#### PROGRESSIVE SICHTBARKEIT:

unterer Bereich: Abdeckung 80%

oberer Bereich: Abdeckung 20%

Scheibengröße: 2250/2400 x 3210

Stärke: 4/5/6/8/10/33.1 mm

Farbe: weiss /extraweiss



### NUVOLA

#### SCHUTZ DER PRIVAT-SPHÄRE

#### PROGRESSIVE SICHTBARKEIT

unterer Bereich: Abdeckung 90%

oberer Bereich: transparent

Scheibengröße: 2250/2400 x 3210

Stärke: 5/6/8/10 mm

Farbe: extraweiss

Alle Madras<sup>®</sup> Produkte auf Floatbasis (nicht laminiert) können gehärtet werden. Für weitere Informationen sehen Sie das technische Datenblatt von jedem Produkt auf Website [www.madrasglas.de](http://www.madrasglas.de) ein oder kontaktieren Sie [madras@vitrealpecchi.it](mailto:madras@vitrealpecchi.it).