
Madras®

Rutschhemmend #01

Zertifizierte Sicherheit und Abriebfestigkeit



madras®

Italian made glass for Architecture and Design



MADRAS® FLOORING: GLAS MIT ZERTIFIZIERTER RUTSCHHEMMUNG UND ABRIEBFESTIGKEIT.

Zertifizierte Rutschhemmung. Die rutschhemmenden Eigenschaften werden dank spezieller chemischer Ätztechniken und der Verwendung spezieller reibungserzeugender Texturen erzielt und sind nach den wichtigsten internationalen Referenznormen zertifiziert:

- EN 16165 EUROPEAN STANDARD
- BCRA (Rep.CEC 6/81)
- ANSI A137-1:2012
- ASTM C 1028

Zertifizierte Rutschhemmung. Die Oberfläche weist, gerade weil sie chemisch geätzt und mit speziellen Kombinationen von Reliefs und Gravuren versehen ist, auch eine hohe Abriebfestigkeit auf, die nach UNI EN ISO 10545-7 zertifiziert ist: dies gewährleistet - im Gegensatz zu anderen Techniken mit kurzer Wirksamkeit - eine lange Lebensdauer des Produkts für Installationen auch in Bereichen, die starkem Verkehr und stark abrasivem Schmutz ausgesetzt sind, wie z.B. Eingänge, Restaurants, öffentliche Büros, Geschäfte, usw.

Finishes. Das Madras® Flooring-Angebot umfasst sowohl halbtransparente als auch transparente Versionen. Erstere haben eine satinierte Oberfläche, die die visuelle Wirkung abschwächt und die Sicht auch in Bezug auf die Privatsphäre verschleiert. Bei Modellen mit transparentem Finish wird die kristalline Reinheit des Glases erhöht.

Thermische/mechanische Transformationen und Beleuchtungstechnik. Madras® Flooring ist härter und laminierbar, was eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass Glas als Gehfläche verwendet werden kann. Wenn es mit LEDs hinterleuchtet oder kantenbeleuchtet wird, lassen sich sehr eindrucksvolle Böden realisieren, aber nicht nur: Die Funktion kann für praktische Zwecke genutzt werden, wie z.B. für die Definition von Perimetern, Signalwegen, sogar Notfallrouten und Spielstrecken.

Verwirklichungen. Aufgrund seiner überlegenen und zertifizierten Eigenschaften wurde Madras® Flooring in international renommierten und stark frequentierten Einrichtungen eingesetzt, angefangen bei den Glastreppen verschiedener Apple stores weltweit bis hin zum Bodenbelag des Wine Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand. Es gibt unzählige Installationen im privaten und öffentlichen Sektor, für Einkaufszentren, Diskotheken, Ausstellungsräume, Büros, Wohnungen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Scheibengröße: 2250/2400 x 3210 mm

Stärken: 8/10 mm

Farben: weiss, extraweiss

Gewicht: 2,5 kg/m² pro mm Stärke

REFERENZNORMEN

Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften für die Beurteilung der rutschhemmenden Eigenschaften einer begehbaren Fläche: es ist wichtig, diese zu kennen, um den am besten geeigneten Artikel in Bezug auf den Ort, an dem er installiert werden soll, auszuwählen.

Es ist daher ratsam, zwecks Eignung des gewählten Madras® Flooring-Artikels, immer das **technische Datenblatt** auf der Website www.madrasglas.de zu konsultieren, Abschnitt Katalog/Rutschhemmend.



ECOSAT FLOORING



R 9



ECOSAT MATÉ FLOORING



R 9÷10




DIAMOND PL FLOORING



R 11




MATRIX FLOORING



R 10




PIXEL FLOORING



R 11



PIXEL FLOORING TRSP



R 9




PUNTO FLOORING



R 10



PUNTO FLOORING TRSP



R 9




LINEA FLOORING



R 11



GRID XP FLOORING



R 12

Madras® Flooring wird von Vitrealpecchi hergestellt.

Vitrealspecchi srl, Via IV Novembre 95, 22066 Mariano Comense (CO) Italien
T. +39 031 745062 / madras@vitrealpecchi.it / www.madrasglas.de

